

本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号


VAM 解析装置(iOS®対応版)

SD432415-01
SD432417-01


特長

- ◆ iPad®で VAM・VAM32 シリーズの解析が行えます。
- ◆ VAM との接続は IF 部を介し、iPad®～IF 部間は Bluetooth® (BLE) 無線通信で行います。
- ◆ VAM データの読出の他、設定・モニターが可能で。
- ◆ 読み込んだ VAM データはメールで送信し、事務所のパソコンで解析できます。

NEW



【構成図】



【解析アプリ画面の一例】

定格および性能

VAM 解析装置 IF 部	電 源	単 4 電池 3 本 (アルカリ乾電池, ニッケル水素電池を推奨)
	インターフェイス	Bluetooth® Ver4.0 (Bluetooth Low Energy)
	寸 法	69 × 115 × 28 mm (W × H × D) (突起部は除く)
	質 量	約 200g
iPad®	対 応 OS	iOS®12.1.4~14.0

※解析アプリは貴社と調整の上、配布方法を決定いたします。

・iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

・iPad は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

・Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標です。